

Medinių langų ir durų eksplotavimas

Eksplloatuojant medinius langus būtina suprasti, kad tai yra aukštos kokybės gaminys, kuris reikalauja didesnės priežiūros nei plastikiniai langai. Dažniausiai gaminiai yra montuojami į nepabaigtas statyti patalpas – naujos statybos namus, butus ar biurus, kur sumontuoti gaminiai yra sugadinami darant patalpų apdailos darbus – aptaškomi tinkavimo skiediniais, subraižomi stiklo paketai ir gaminių rėmai, į judančias furnitūros dalis priberiamą įvairių statybinių šiukšlių. Dėl tinkamo patalpų mikroklimato nesilaikymo (temperatūros ir drėgmės) mediniai langai ar durys gali iškrypti, išbrinkti. Ypatingai nerekomenduojame sumontavus medinius langus ir duris naujos statybos pastate atidėti fasado darbus ir palikti medinius gaminius šaltuoju sezonu (rudeniui, žiemai), kadangi šiuo laikotarpiu gaminiai bus tiesiogiai veikiami drėgmės ir šalčio. Taip pat ypatingai nerekomenduojame montuoti medinius langus ar duris, kol nėra atlikti betonavimo darbai. Po betonavimo darbų atlikimo name susidaro itin didelis drėgmės kiekis, kurią sugeria mediniai langai. Tokiu atveju, yra itin didelė tikimybė, kad mediniai gaminiai bus sugadinti.

Klientams rekomenduojame pasirūpinti, kad patalpa apdailos metu (tinkuojant, betonuojant, glaistant) ir kelis mėnesius po jos būtų pakankamai vėdinama ir statomi drėgmės surinkimo aparatai, nes padidėjus drėgmei ant rėmo gali atsirasti pelėsių, langai gali iškrypti (tapti nesandarūs, sunkiai varstyti), lakuotas paviršius gali pabalti, mediena pakeisti spalvą. Dangos ir medienos atspalvis gali pakisti nuo statybinių medžiagų, kuriomis gaminiai būna aptaškomi ar turi kokį sąlytį su jomis. Tokiu atveju gaminiai yra nepataisomai sugadinami.

Apdailos darbų metu būtina apdengti gaminius skaidria plėvele, kartonu ar pan., kad tinkas, glaistas ar dažai, nepatektų ant dažytų, lakuotų paviršių, stiklo, į spynas, vyrius ir kitas furnitūros dalis. Užklijuotą plėvele patartina laikyti ne ilgiau kaip tris paras.

Subraižius paketą ar rėmą, gaminys būna estetiškai sugadintas. Tokio tipo defektai lakuotiems paviršiams (būtent lakuotiems, ne dažytiems) yra itin sunkiai pašalinami. Dažnai visiškai atkurti paviršius į pradinę būseną yra neįmanoma.

Į apkaustus pribyrėjus įvairių sienų tinkavimo, glaistymo, šlifavimo metu atsiradusių dulkių ir šiukšlių, apkaustai stringa, sunkiai veikia, kartais net lūžta. Be to, blogai užsidarančios varčios gali iškrypti.

Viena dažniausiai nepaisomų sąlygų, naudojant medinius langus ir duris, yra aplinkos mikroklimatas. Esant netinkamam mikroklimatui (pagrinde esant nuolatinei drėgmei) gaminiai brinksta, iškrypsta. Dėl to jie gali pradėti pūti, įsimesti pelėsis, tapti nesandarūs ir nebepatogūs naudoti. Langų rasojimas iš vidaus yra vienas iš ženklų, kad temperatūros ir drėgmės santykis (mikroklimatas) yra netinkamas. Mediniai langai ir durys turi būti eksploatuojami patalpose, kuriose drėgmės nebūtų per daug, kadangi kondensatas, susidaręs ant langų ar durų, gali turėti įtakos pelėsio atsiradimui, stiklajuosčių ir rėmo deformacijoms.

Atliekant patalpų apdailos ar remonto darbus būtina atitinkamai saugoti langus, kad nebūtų pažeista antikorozinė danga arba sulaužyta furnitūra.

Kad nelūžtų langų ar durų furnitūra, papildomai neapkraukite lango varčios, neremkite ir nekelkite jos papildomais daiktais.

Nedėkite jokių papildomų daiktų tarp varčios ir staktos (nepriverkite laidų, kabelių), dėl to gali deformuotis langų ar durų rėmas, furnitūra.

Stiklo paketų eksplotavimas

Stiklo paketams nereikia ypatingos priežiūros. Pateikiame keletą esminių rekomendacijų:

- Stiklo paketus reikia saugoti nuo išorės veiksnių, skatinančių jų skilimą;
- Stiklo paketus reikia saugoti nuo varčių trankymo, kurį gali sukelti skersvėjis.
- Nepalikite atvertų langų ar durų be priežiūros. Stipriai vėjuotomis dienomis patariame langų nevarstyti;
- Neklijuokite jokių plėvelių ant stiklo (ypač ant tonuotų stiklų). Esant skirtingiems šiluminiams įtempimams, stiklo paketas gali suskilti;
- Tonuotų stiklų visas plotas turi būti apšviestas arba būti šešėlyje. Esant tik tam tikram plotui šešėlyje, nevienodai įkaitęs stiklas gali įtrūkti;
- Jeigu stiklą veikia didesnis nei 36° C temperatūrų skirtumas, stiklo termotrūkio tikimybė labai padidėja;
- Šildymo prietaisų atstumas nuo stiklo paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 20 cm;
- Viryklės, šaldytuvų atstumas nuo stiklo paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 30 cm;
- Šildymo prietaisų, esančių šalia stiklo, temperatūra neturi viršyti 65° C;
- Pradėję šildyti patalpas, temperatūrą kelkite palaipsniui, o ne staigiai;
- Naudodami kaloriferius nenukreipkite šilto oro srauto į stiklą;
- Dėl šaldymo ir kondicionavimo įrenginių, esančių netoli stiklo, padidėja įtrūkimo rizika;
- Stiklo termotrūkis gali būti ir dėl nepakankamos patalpos šilumos (ypač jeigu ji visiškai nešildoma žiemos metu);
- Stiklo paviršius jokia būdu neturi liestis su vidinėmis ir išorinėmis žaliuzėmis dėl paviršių temperatūrų skirtumų gali trūkti stiklo paketas. Atstumas tarp žaliuzių ir stiklo paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

Informuojame, kad garantija paketų termotrūkiams, trūkiams dėl slėgio pokyčių ar smūgių neteikiama. Skilusį stiklo paketą apklijuokite lipnia stora juosta įvairiomis kryptimis skersai skilimo ir apdenkite grindis kartonu ar kuo kitu, kad krintantis stiklas nepažeistų grindų dangos.

Medinių langų ir durų priežiūra apima:

- Išorinės ir vidinės dažų ar lako dangos priežiūra;
- Furnitūros funkcionavimo patikrinimą ir reguliavimą;

- Tarpinių patikrinimą;
- Tarpinių valymą, vandens nubėgimo ertmių valymą;
- Stiklo patikrinimą

Dažytos, lakuotos dangos priežiūra

Norėdami išlaikyti savo medinius langus gražius ir nepažeistus, privalote lako ar dažų dangą prižiūrėti kiekvienais metais. Patariame langus valyti naudojant specialiai tam skirtas medžio dangų priežiūros priemones. Naudojant tokias priemones, paviršius yra padengiamas apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo gaminius nuo nešvarumų, danga tampa elastingesnė ir blizgesnė. Šias priemones galite tepti šluoste arba kempinėle. Papildomai paviršius nereikia poliruoti. Prieš naudodami priežiūros priemones, būtinai perskaitykite jų gamintojo instrukciją, įsitikinkite, kad priežiūros priemonės yra tinkamos dažytiems ar lakuotiems medienos paviršiams, ir griežtai laikykitės instrukcijų. Dažų dangą nuvalyti ir ištepti priežiūros priemonėmis reikia vieną kartą per metus (pvz. prieš žiemą), o lako dangą – du kartus per metus (geriausia rudenį ir pavasarį).

Jeigu Jūsų langų ar durų dažų arba lako danga pakeitė atspalvį, greičiausiai tai yra natūrali aplinkos poveikio (saulės, oro, drėgmės) pasekmė arba netinkama jų priežiūra.

Mažiausiai du kartus per metus nuo paviršių nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Jų nenuvalius gali atsirasti pelėsis ir kerpės. Švarų paviršių nuvalykite vandeniu suvilgyta kempinėle ar šluoste. Nenaudokite stiprių buitinių valiklių, nes jie gali pažeisti lako dangą arba lakas ir mediena gali pakeisti spalvą. Be to stiprūs valikliai gali pažeisti stiklą ir lango furnitūrą.

Patariame įdėmiai perskaityti valiklių gamintojų instrukcijas ir jų laikytis. Valydami mūrą ar kitus paviršius šalia lango, uždenkite ar kitaip apsaugokite langą. Jeigu rūgštinis valiklis pateko ant lango paviršiaus, tuoj pat nuplaukite tą vietą švariu vandeniu.

Nenaudokite miltelinių ir kitokių abrazyvinių valiklių (šiurkščių arba turinčių kietųjų dalelių), kadangi taip ant lango atsiras daugybinių mikroįbrėžimų.

Langų perdažymui rekomenduojame samdyti profesionalus.

Furnitūros eksplotavimas

Pastovus (bent 1 kartą metuose) apkaustų sutepimas tepalu užtikrina lengvą funkcionavimą ir padeda išvengti pirmalaikio apkaustų susidėvėjimo. Tepimui patariame naudoti išimtinai mašininę alyvą ar tepalą, kurio sudėtyje nėra rūgščių. Taip pat patariame reguliariai patikrinti varžtų stabilumą, esant reikalui juos tvirtai prisukti ar pakeisti.

Langai funkcionuos ilgus metus ir vartotojų saugumas bus užtikrintas, jeigu bus laikomasi žemiau pateiktų nurodymų:

- Negalima sukinėti rankenos, kai langas atidarytas;
- Lango varčios negalima apkrauti jokia papildomu svoriu;
- Negalima spausti lango varčios prie angokraščio;
- Negalima dėti jokių daiktų tarp lango staktos ir varčios.

Tarpinių ir vandens nutekėjimo ermių priežiūra

Valydami langus, būtinai nuvalykite ir tarpines. Įvairios šiukšlės gali jas suplėšyti arba deformuoti. Apžiūrėdami ir valydami tarpines, atvėrę varčią, nesunkiai patikrinsite, ar nėra užsikimšusios kondensato nubėgimo ermės, kurios yra aliuminio nuolajoje, pritvirtintoje ant lango staktos apačios. Jeigu ermėse yra šiukšlių, purvo, būtinai jį išvalykite, kad patekęs vanduo išbėgtų į išorę, priešingu atveju, jis gali kauptis ant rėmo ir ir bėgs į patalpų vidų.

Minėtos ermės yra varčiose. Jeigu šios ermės yra užkimštos, tarp rėmo ir stiklo paketo kaupiasi vanduo. Ilgainiui stiklo paketas, mirkdamas vandenyje, pradeda rasti tarp stiklų, oksiduojasi selektyvinė danga, atsiranda dėmių. Be to, besikaupiantis vanduo drėkina rėmą (jis pradeda pūti) ir stiklajuostas (jos deformuojasi).

Plastikinių ir aliumininių detalių priežiūra

Plastikines ir aliuminines dalis valykite švelniu valiklio ir vandens tirpalu. Abrazyviniai valikliai gali subraižyti šių detalių paviršių, pažeisti dažus. Galite naudoti nestiprius alkoholio ir vandens tirpalo valiklius.

Nevalykite stiklo milteliniais ir abrazyviniais valikliais. Sunkiai valomų nešvarumų (dažų, statybinių mišinių likučių ir pan.) jokių būdu nevalykite aštriais daiktais (šiuurkščiomis kempinėmis, šluostėmis, žirkėmis, peiliais, skutimosi peiliukais ir pan.) Naudodami aštrius daiktus galite subraižyti paviršių.

Fenestrum atkreipia klientų dėmesį, kad garantinis aptarnavimas **NEGALIOJA** arba yra **NEATLIEKAMAS**, o gaminių defektai nėra šalinami arba yra šalinami išimtinai kliento sąskaita, jeigu:

- Gaminys mechaniškai pažeistas transportavimo, montavimo, eksploatacijos metu arba dėl netinkamos statybų proceso eigos, kai šias operacijas atlieka klientas arba jo samdyti asmenys;
- Gaminys buvo naudojamas su vartotojo išreguliuotu lango varstymo mechanizmu ir dėl to buvo pažeistas gaminio medinis rėmas arba varstymo mechanizmas;
- Klientas nėra pilnai atsiskaitęs už gaminius;
- Gaminys buvo papildomai keičiamas ar modifikuojamas ne gamintojo ar jo atstovų;
- Gaminio valymui buvo naudotos medžiagos, pažeidžiančios dažų dangą arba antikorozinį apkaustų sluoksnį;
- Gaminys buvo naudojamas pažeidžiant eksploataavimo taisykles;
- Gaminiai jau buvo remontuojami ne gamintojo atstovų;
- Iš apkaustų nebuvo išvalytos statybinės šiukšlės, kurios ten pateko apdailos ar kitų darbų metu, klientui papildomai neapsaugojus gaminių;
- Klientas perdažydamas langus ir duris nudažė tarpines, užraktus, rankenėles, plastikines apdailas, silikono siūles prie paketo ir kitas jungiančias dalis.

Pramonės g. 15, 55302
Šveicarijos k., Jonavos raj.

+370 620 77 690
info@fenestrum.lt



FENESTRUM